



Armaturstomme

Stomme och gavlar av varmförzinkad stålplåt.

Kapslingsklass

IP23

Reflektor

Reflektor i högblank, anodiserad aluminium.

Anslutning

Anslutning sker genom att monteringsplåten fälls ned/undan. Reflektor, ljuskällor och eventuellt bländskydd kan sitta kvar under inkoppling.

Ledningsinföring sker genom dubbla införingspluggar på armaturens ovansida i centrum alternativt genom införingspluggar i vardera gaveln.

Överkopplingsplint (5x2,5mm² instick) är placerad i armaturens centrum.

Montering

Armaturen monteras dikt tak eller på lina med linfäste.

Montering och inkoppling kan ske utan att reflektor, ljuskällor och eventuellt bländskydd behöver demonteras. Monteringsplåten är ledad i armaturstommen, vilket gör det möjligt att erhålla en öppen och monteringsvänlig position vid inkoppling.

Ljuskälla

T5. Sockel G5. Levereras exkl. ljuskälla.

Övrigt

Levereras inklusive linfäste 343.

Industriarmatur T5, IP23

Prisvärd, 2-rörs funktionsbelysning lämplig för industri, stormarknad, lager etc.

Monteringsplåten är ledad i armaturstommen, vilket gör det möjligt att erhålla en öppen och monteringsvänlig position vid inkoppling.

E-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt W	Vikt kg	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	c/c mm
7280051	Industriarmatur T5, IP23	T5	2x49	3,90	1536	152	105	1492-1525

