

# zebra



## Armaturstomme

Stomme av grå, glasfiberarmerad polyester med en vitlackerad insatsdel.

## Bländskydd

Akrylkupan är prismamönstrad på sidorna, linjeprismatisk på undersidan.

## Kapslingsklass

IP65

## Reflektor

Aluminiumreflektor som tillbehör.

## Anslutning

I gavlarna genom Ø 20 mm plugg.

## Montering

För montering direkt mot tak, på vägg eller på lina med linfäste 343, eller 347.

## Ljuskälla

T5. Sockel G5. Levereras exkl. ljuskälla.

## Övrigt

Armatyren är försedd med överkoppling 5x2,5 mm<sup>2</sup> och snabbplintar i gavlarna. Kupan fästes med rostfria kuplås.

## Industriarmatur T5, IP65

Mycket prisvärd helplastarmatur i dammtätt utförande som kan installeras i krävande miljöer så som industri, djurstallar, snickerier mm.

Armatyren uppfyller kraven för D-märkning.

E-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt W	Vikt kg	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	c/c mm
7280064	Industriarmatur T5, IP65	T5	2x28	4,0	1276	170	108	836
7280062	Industriarmatur T5, IP65	T5	2x49	6,0	1576	170	108	1136

