

# zelbra



## Teknisk beskrivning

Ljuskälla	Integrerad LED ljusplatta 23W
SDCM	3
Livslängd	50 000h L70/B50
Spänning	240V
Isolationsklass	Klass II
Kapslingsklass	IP44
Energiklass	A+
Material armaturstomme	Polykarbonat (PC) eller Aluminium (Alu)
Material skärm	Polykarbonat (PC)
Ljuställning grundutf.	100%, 50% eller 25% av max ljus

## Sensor

Grundljus	0%, 25% eller 50% av max ljus
Efterlystid	5 s. (test) - 30 min.
Dagsljusbegränsare	2-50 lux
Detektionsvinkel	30°-150°
Detektionsområde	12-18 m (diameter, justerbar)
Monteringshöjd	Max 10 m


# EcoLED Maxi

Stora vägg- och takarmaturer med verktygslöst utbytbara LED-plattor med don och sensorer. Armaturernas max-ljusstyrka kan ställas in till 2000, 1500 eller 1000 lumen (armaturlumen). Samtliga plafonder är försedda med en LED-platta som sitter med snabbkoppling så verktygslöst LED-byte görs enkelt.

Armaturerna finns med eller utan sensor. Sensorarmaturerna programmeras enkelt av den som gör installationen. Känsligheten i sensorn kan ställas in mellan 1-9 m. Upp till 25 slavarmaturer går att koppla till. Grundljuset går att ställa till 0%, 25% eller 50% av maximal ljusstyrka. Fördröjningstiden innan armaturen går ner till grundljus ställs från 5 sekunder till 30 minuter. På sensorvarianterna finns även dagsljusbegränsare så armaturen endast lyser under en angiven yttre ljusstyrka. OBS! Dagsljusbegränsaren fungerar ej tillsammans med grundljusfunktionen. Kombinationen av dagsljusbegränsare och grundljusfunktion kräver ett externt skymningsrelä.

E-nr	Benämning	Färg	Effekt W	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg.	ØxH
75 014 27	EcoLED Maxi 23W IP44 PC	Vit	26W	2000/1500/1000 lm	3000K	1,15	380x110 mm
75 014 33	EcoLED Maxi 23W IP44 PC Sensor	Vit	27W	2000/1500/1000 lm	3000K	1,18	380x110 mm
75 014 37	EcoLED Maxi 23W IP44 Alu	Vit	26W	2000/1500/1000 lm	3000K	1,56	380x110 mm
75 014 38	EcoLED Maxi 23W IP44 Alu Sensor	Vit	27W	2000/1500/1000 lm	3000K	1,62	380x110 mm
75 014 39	EcoLED Maxi 23W IP44 Alu	Silver	26W	2000/1500/1000 lm	3000K	1,56	380x110 mm
75 014 41	EcoLED Maxi 23W IP44 Alu Sensor	Silver	27W	2000/1500/1000 lm	3000K	1,62	380x110 mm

## Måttskiss



## Sensor Detektionsområde

- Detektionsområde väggmontering (meter): Rekommenderad monteringshöjd på vägg är 1 till 1,8 meter över golvet.
- Detektionsområde takmontering (meter): Rekommenderad monteringshöjd är 2,5 - 3,5 meter över golvet.

