

zebra

Teknisk beskrivning

Livslängd: 80 000h/L70/B10 Ta25°

Färgåtergivning: Ra85

IP-klass: IP20

Mått: (BxH) 17x15mm

SDCM: 3

Färg: Vit (RAL9003).

Ljusspridning: 120°



LED-strip Z-rail

Fast LED-strip i vitlackerad aluminiumprofil med diffuserad optik med en hög ljuskvalitet och ett högt ljusutbyte 100 lm/W.

Finns i tre olika längder 25 cm, 50 cm och 75 cm som enkelt kan länkas ihop med eller utan mellanrum.

Utmärkt som belysning över arbetsytor, i hyllor, skåp och fönster mm.

Ansluts till extern likspänningstransformator 24V.

Kan ljus regleras med LED-dimmer.

Levereras inklusive anslutningsledning, länkkabel, skarvdon och montageclips.

Nummer	Benämning	Färgtemperatur	IP-Klass	Lumen	Längd
75 022 65	LED-strip Z-rail 2,5W	3000K	IP20	250lm	25cm
75 022 66	LED-strip Z-rail 5W	3000K	IP20	500lm	50cm
75 022 67	LED-strip Z-rail 7,5W	3000K	IP20	750lm	75cm

Mättskiss

(mm)

