

# BAS 27300-XL\_A HS

Moduluppbyggd, flexibel- vägg alternativt 19" 24V/30A batteribackup för medelstora till större installationer. Plats för upp till 2x45Ah batterier.



## Produktinformation

Input Voltage (V) AC	180V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	30A
Max batterikapacitet	2x45Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä
Larmfunktion som standard	Nätavbrott alt. Låg batterispänning (1 utgång) samt Sabotagelarm
Sabotagekontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Ja
Dimensioner (HxBxD)	495x420x225 mm
Vikt (Kg)	15
HE	11,5HE (Djup 225 mm)
E-nummer	5218382

## Användningsområden:

Passagesystem, brandlarm, larmdon

## Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	4
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Nej
Jackbar belastningsplint	Nej
Hotswap	Ja
Egen förbrukning nät drift (mA)	265
Egen förbrukning batteri drift (mA)	240
Input Current (A)	4,6A
Verkningsgrad (%)	84%
Rippel	80 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nättaggregat	Ja
Fläktfritt nättaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik