

Silikon transparent 310 ml



Egenskaper

Färg : **Transparent**
Nettovolym (ml) : **300**

Fördelar

- Snabb skinnbildning.
- Permanent elasticitet.
- Gulnar inte.

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Mögelbeständigt.
Vidhäftande utan primer på underlag såsom glas, emalj, keramik, epoxi, rostfritt stål, polyester, eloxerat aluminium, målat trä, färg och rostfria metaller.

■ Tekniska detaljer

Temperaturbeständighet: -40 °C till +120 °C.
Appliceringstemperatur: +5 °C till +40 °C.
Skinnbildningstid: 5 min (23 °C/50 % R.F.).
Härdningshastighet: 3.5/24 mm/h (23 °C/50 % R.F.).
Hållbarhet: 12 månader i slutet originalemballage, mellan +5 °C och +25 °C.

■ Råd

Ej övermålningsbar.
Bör ej användas på polykarbonat, PE, PP, Teflon, asfalt, gummi, neopren och vissa EPDM.
Ej lämplig för limning av akvarier.
Bör ej användas på alkaliska eller oxiderbara underlag.

■ Livslängd

12 månader.

■ Tillämpning

- Finish- eller skarvfogar i fuktiga miljöer, duschar, badkar, handfat, kök m.m.
- Finish- eller skarvfogar för prefabricerade element, traditionell konstruktion och renovering, tätningslister.
- Elastisk tätningsmassa för rutor/speglar.
- Flexibel limning av diverse material.
- Tätningslister för snickeristommar.

TEKNISKT(A) DOKUMENT

- Dokument tillgängliga på vår webbplats :  KTT

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

**Patron**

Höjd (cm) : 23
Längd (cm) : 5
Djup (cm) : 5
Nettovikt (kg) : 0.35
Totalvikt (kg) : 0.35



Överförpackning 1



x 12.00

Kartong

Höjd (cm) : 23.5
Längd (cm) : 20
Djup (cm) : 15
Totalvikt (kg) : 4.14



Överförpackning 2



x 1248.00

Palett

Höjd (cm) : 110
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80

