

PD-C 360/8 mini Slav

Beställningskod

PD-C360/8 mini Slav

E-No

1303209

GTIN

4015120426063



Produktbeskrivning

- Slavnärvarodetektor för utökning av bevakningsområdet för en mastnärvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter för systemutökning till låg kostnad med upp till 10 ytterligare sidoapparater
- Slavdetektorn kan anslutas till följande modeller:
 - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM
 - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 55
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 15 mm, Ø 33 mm
Räckvidd	8 m
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 45 mm, Ø 25 mm
Material i höljet	UV-stabiliserad PE, UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	83 g

Teknisk information

Anslutningsklämma	1,5 mm ²
Effektförbrukning	0,2 W
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Ljusbemätning	inga
Ljusnivåvärde	nicht relevant
Slavingång	ja
Helautomatik	nej
Halvautomatik	nej
Kanal 1	Närvaro
Gränssnitt	nicht relevant
Kontakt	Bussystem
Efterlystid	nicht relevant
Master-/slavfunktion	false
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	nej


PD-C 360/8 mini Slav

Beställningskod	E-No	GTIN
PD-C360/8 mini Slav	1303209	4015120426063

TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Spotlightadapter 51/25	EP10426391	1303212	4015120426391
PD-C 360i/8 mini	EP10426025	1303205	4015120426025
PD-C 360i/8 mini-3m	EP10427015	1303248	4015120427015
PD-C 360i/8 mini DIM	EP10426049	1303207	4015120426049
PD-C 360i/12 mini	EP10426032	1303206	4015120426032
PD-C 360i/12 mini DIM	EP10426056	1303208	4015120426056

Måttbild



Bevakningsområde

