

NEK 400:2014

SS-EN 50615



Kan även levereras i färgerna svart och silver



FAKTA

- ✓ Inbyggt spisuttag.
- ✓ 6 års batterilivslängd
- ✓ Dubbel säkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Stänger automatisk av spisen efter inställd tid om knappen för fördröjd avstängning inte trycks in (kan tillfälligt förlängas).
- ✓ Slår automatisk av spisen vid för hög temperatur på spishällen.
- ✓ Snabb och enkel montering, användarvänlig.
- ✓ Olika fästen för värmevakten finnes, montering i fläkten eller för 50-70cm över spisen.
- ✓ Gnistfritt relä 25A i reläboxen.
- ✓ Sabotagelarm i värmevakten.

**Microsafe® Mkomfy 25 1,6G
Spisvakt Vit, flatstift**

Spisvakten är en säkerhetsprodukt som övervakar spishällen. Den har en tvådelad säkerhetsfunktion: Tidsfunktion och en värmevakt. Värmevakten har ett inbyggt sabotagelarm.

Spisvakten är utvecklad med olika funktionsprogram för skapa trygghet vid matlagning både för ett omsorgsboende som i köket hos en barnfamilj.



Värmevakten monteras på vägg eller på fläkten över spisen, med trådlös kommunikation till reläboxen.



Spisvakten består av två moduler: en värmevakt (som monteras på väggen över spisen) och en reläboxuttag (flatstift) som spisen/hällen ansluts till.

TIPS Finns också i 230 V 16A och 400V 3x16A versioner, se separata produktark.

E-NR.	NAMN	ANSLUTNING	MONTAGE
1330332	Mkomfy 25C	Kabel	Fast
1330338	Mkomfy 25R	Trådlös	Fast
1330341	Mkomfy 25RPP	Trådlös	Mobil, sladdställ 60cm

TEKNISKT RELÄBOXUTTAG		TEKNISKT VÄRMEVAKT	
Spänning:	230 VAC +10/-20%	Batteri:	2 x AAA
Max last:	25A	Batteribyte:	6 år
På-tid:	15-120 min (kan utökas)	RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensioner:	138x117x80mm	Dimensioner:	96x66x28mm



Mobil enhet

MICROSAFE®

LEVERANTÖR
CTM Lyng AB
Tel: 08-22 01 31
www.ctmlyng.se