

TraceTemp termostat för frostskydd

nVent

RAYCHEM

CONNECT AND PROTECT

TraceTemp termostat för utanpåliggande montage med anläggningsgivare, IP54.

PRODUKTBESKRIVNING

Elektronisk termostat anpassad för frostskydd och varmhållning av rör.

- Kapslad för utanpåliggande montage (IP54). Den höga skyddsformen gör TraceTemp lämplig för reglering av värmekabel som är förlagd utomhus. Termostaten har 2-polig huvudströmställare och kan belastas med 2,3 kW.
- En diod lyser när reläet är draget och en när manöverspänning är inkopplad.
- Termostaten kan inställas på önskad temperatur från -10 till +50°C eller +50 till +110°C.
- Enkel att ställa om mellan de båda temperaturområdena, låg och hög med hjälp av en miniswitch inne i termostaten.
- Givaren levereras med 3 meter silikonkabel som kan förlängas upp till högst 100 m (2x1,5 mm²).

TEKNISK DATA

Driftspänning	230 V, 50-60 Hz
Utgång	Relä 10A/230V
Brytförmåga	2,3 kW
Temperaturområde låg	-10 till +50 °C
Temperaturområde hög	+50 till + 110 °C
Kopplingsdifferens	0,5 °C
Skalindelning	+5 °C
Effektförbrukning	2 VA
Givarlängd	3 m, kan förlängas upp till 100 m med 2 x 1,5 mm ² kabel
Max exponeringstemperatur för givaren	+155 °C
Min exponeringstemperatur termostathus	-30 °C
Montagesätt	Utanpåliggande
Skyddsform	IP54
Vikt	0,50 kg
Mått	129x89x55 mm
Godkännande	CE
E-nr	85 815 86



Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com
nVentthermal.se

nVent

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER