



ATS1111

ATS manöverpanel med 4x16 tecken och LCD display

ATS1111

ATS1111 är en av flera RAS-enheter (Remote Arming Stations) för anslutning till ATS-systemet. Knappsatser och kortläsare används för att hantera systemet i olika miljöer. ATS1111 används i första hand som manöverpanel i ATS-systemet, men kan även användas för konfigurering och passerkontroll. ATS1111 avger statusindikeringar från ATS-systemet både visuellt via LCD display och via ljudsignaler. ATS-systemet kan ansluta 16 RAS-enheter. Anslutningen sker på den lokala databussen.

Bakgrundsbelyst display

ATS1111 är en modern manöverpanel med ergonomisk design. Enkelt handhavande med sex funktionsknappar och fyra piltangenter för manövrering i menyträdet. LCD display med 4x16 tecken. Fyra LED-indikeringar visar kontinuerligt status på drift, fel, passerhändelse och larm. Manöverpanelen har även 16 områdes-indikeringar för att visa till-/frånkopplat område. Volymen på den inbyggda summern är ställbar, även kontrasten på displayen kan justeras.

Indikeringar

Fyra lysdioder anger status på ATS-systemet vid larm, passer och passerhändelser.

Grön – Panelen är spänningssatt

Gul – Felindikering

Blå – Blinkar när tillträde till område som tillhör panelen beviljats

Röd – Lyser om larm har löst ut

ATS1111 visar status för 16 områden via lysdioder i fronten.

- Dioden lyser när området är påarmat
- Dioden blinkar sakta om ett tekniskt fel har inträffat
- Dioden blinkar snabbt om ett larm har löst ut i området



Standardprestanda

- Modern ergonomisk design
- Display med 4x16 tecken och bakgrundsbelysning
- Statusindikering för nätspänning, fel och larm
- 16 indikeringar för områdesstatus
- 6 funktionsknappar
- Indikering för "dörr öppen"
- Justerbar volym och kontrast

ATS1111

ATS manöverpanel med 4x16 tecken och LCD display

Tekniska data

Matningsspänning	9 - 14 VDC Max
Strömförbrukning.	
Normal (samtliga områden larmade)	35 mA @ 13,8 VDC
Max	165 mA @ 13,8 VDC
Öppen kollektorutgång	15 VDC Max @ 50 mA Max
Mått (B x H x D)	92 x 165 x 25,4 mm
Driftstemperatur	0 °C till + 50 °C.
Luftfuktighet (ej kondenserande)	95%

Order data

Artikelnummer	Beskrivning
ATS1110	ATS manöverpanel med 2x16 tecken och LCD display
ATS1111	ATS manöverpanel med 4x16 tecken och LCD display
ATS1115	ATS manöverpanel med 2x16 tecken, LCD display och inbyggd kortläsare
ATS1192	Robust Smart Hitag II kortläsare
ATS1156	ATS kortläsare i aluminium
ATS1190	Smart Hitag II kortläsare
ATS1116	ATS manöverpanel med 4x16 tecken, LCD display och inbyggd kortläsare

