



DC103

Utanpåliggande magnetkontakt – För skruvmontering, med ledare

DC101

DC101-serien utanpåliggande magnetkontakter är konstruerade för användning i installationer där det krävs en liten förseglad enhet. Kontaktdelen är helt inkapslad i en exklusiv polyuretan tätningsförening som förhindrar att fukt tränger sig in och skapar falsklarm.

Enkel installation

Den 16 mm standardglipan möjliggör snabb och enkel installation samt förhindrar falsklarm från löst sittande dörrar. Försänkta monteringshål är gjorda för att skapa stilrena installationer.

Högkvalitativa komponenter och material

Kontaktdelen är pläterad med rodium eller rutenium och är gastätt försluten i torr kväve. Detta ger ett överlägset skydd mot vidhäftning och ger en fuktfri miljö som då förhindrar rost.



Standardprestanda

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- Kan på beställning levereras med önskat inbyggt motstånd
- SBSC-intygad, larmklass 1/2

DC103

Utanpåliggande magnetkontakt – För skruvmontering, med ledare

Tekniska data

Arbetsavstånd (max)	15 mm min, 31 mm max
Anslutningstyp	2,5 m lång 4-ledare
Funktion i drift	Normalt sluten
Mått (L x B x H)	50 x 9 x 9 mm
Färg	Beige
	Förspänd för hög säkerhet

Order data

Artikelnummer	Beskrivning
DC103	Utanpåliggande magnetkontakt – För skruvmontering, med ledare
DC103S60	

