

Fiberutttag PTO 2xSCS/LCD

PRODUKTBESKRIVNING

Litet och smidigt IP40 klassat fiberutttag för inomhusmontage i vit ABS-PC plast. Uttaget har integrerade fjädrande dammluckor och skarvkassetter för 2 fiber. Levereras med fästmaterial och kabeltätning. Som option kan uttaget levereras med adapter och pigtail, SC UPC eller SC APC.

Uttaget är anpassat för G657 fiber och rymmer 1 eller 2 SC simplex mellanstycken (utan öron). Kabel eller tub med max 5mm i diameter kan tas in från baksidan, ovan- och underifrån.

Skyddsklass (EN 60529): IP40
 Slaghållfasthet (EN 62262, 50102): IK 6
 Brandklassificering: UL 94-V0
 Material: Halogenfri ABS-PC plast
 Färg: Vit, RAL 9010
 Vikt: 50 g
 Yttermått: 80x80x20mm.

Adapter SM SC/UPC Simplex blå ZrO2.
 Adapter SM SC/APC Simplex grön ZrO2.
 Pigtail SM SC/UPC G657A2 900µm LSZH (IL ≤ 0.3 dB och RL ≥ 50 dB).
 Pigtail SM SC/APC G657A2 900µm LSZH (IL ≤ 0.3 dB och RL ≥ 60 dB).



Fiberutttag PTO 1xSC/APC KIT 2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fiberutttag PTO 2xSCS/LCD

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5053110	Fiberutttag PTO 2xSC SPX	80x80x20mm, IP40
5053111	Fiberutttag PTO 1xSC/UPC KIT 1	inkl. adapter
5053112	Fiberutttag PTO 1xSC/UPC KIT 2	inkl. adapter och pigtail
5053113	Fiberutttag PTO 1xSC/APC KIT 1	inkl. adapter
5053114	Fiberutttag PTO 1xSC/APC KIT 2	inkl. adapter och pigtail

