

Fiberutttag FTB 2xSCS/LCD

PRODUKTBESKRIVNING

Litet och smidigt fiberutttag för inomhusmontage i vit ABS plast. Uttaget har integrerad skarvkassett för upp till 4 fiber och levereras med fästmaterial. Som option kan uttaget levereras med adapter, pigtail, patch och svetshylsa.

Uttaget rymmer 1 eller 2 SC simplex eller LC duplex mellanstycken. Om två mellanstycken skall monteras måste varianten utan öron användas. Kabel eller tub med max 5 mm i diameter kan tas in från baksidan, ovan- och underifrån.

Vikt: 70 g

Yttermått: 105x83x25mm.

I kittet ingår förutom fiberuttaget:

- Adapter SM SC/UPC Simplex blå ZrO2.
- Pigtail SM SC/UPC 1m G657A1 900µm LSZH.
- Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 0.5m SM G657A vit 2mm LSZH.
- Svetshylsa 40mm för enkelfiber 250-900µm.
- Fästmaterial (skruv och plugg).



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fiberutttag FTB 2xSCS/LCD

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5053126	Fiberutttag FTB 2xSCS/LCD	105x83x25mm
5053127	Fiberutttag FTB SC/UPC SPX Kit	adapter, pigtail, patch 0.5m

