

Väggbox för skarvning - Hybrid FM 48/96F

PRODUKTBESKRIVNING

Robust IP65 klassad halogenfri väggbox för utom-/inomhus montage i ljusgrå ABS plast. I boxen kan 48 eller 96 fiber skarvas från flera inkommande kablar alternativt midspan mot 24 eller 48 abonnentkablar (2F). Boxen levereras komplett med skarvkassetter (12F/kasset), fiberrangering, packningar och väggfäste.



5060948

Den unika bottenplattan gör det möjligt att ansluta upp till 24 eller 48 abonnentrör/-kablar. Rör och kabel blir automatiskt dragavlastade och tätade mot boxen vid montering.

Kabelgenomföringar:

5060947

Inkommande kabel eller rör: 4x(4,5-8,3 mm) eller midspan och 2xM20/25.

Utgående kabel eller rör: 24x(3,0-8,0 ± 0,1 mm).

5060948

Inkommande kabel eller rör: 2x(4,5-8,0 mm) och 1xM12/16/20/25.

Utgående kabel eller rör: 48x(3,0-8,0 ± 0,1 mm).

Skyddsklass (EN 60529): IP65

Slaghållfasthet (EN 62262): IK08

Temperaturområde drift: -35°C till +60°C

Temperaturområde installation: -10°C till +60°C

Svetshylsor: 22,4xL45mm

Färg: Ljusgrå RAL 7035

Yttermått: H390xB220xD150mm

Vikt: 3kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Väggbox Hybrid FM 48/96F

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5060947	Skarvbox FM 48F 24+6 port IP65	inkl kassetter, väggfäste
5060948	Skarvbox FM 96F 48+3 port IP65	inkl kassetter, väggfäste



5060947



5060948