

# Fanout FTTx SM G657A1

## PRODUKTBESKRIVNING

Fanouter från vår FTTx serie har låg dämpning och låg reflektion. Fanouterna tillverkas antingen med CORNING eller OFS fiber G657A1. De är halogenfria och uppfyller kraven i TELCORDIA GR-326-CORE, IEC 61754 och IEC 61300. Färgkodning band och pigtail enligt S12.



Fanout SM 8xSC/APC


Alla fanouter är ID märkta med ett unikt nummer och har full spårbarhet. Individuella mätprotokoll medföljer alla fanouter.

- Max dämpning 0,3dB.
- Max reflektion 50dB för UPC och 60dB för APC
- Driftstemperatur -25 till +70°C.
- Dämpningsvariation efter 1000 i/urkopplingar max 0,20dB.


Andra kontakter som ST, FC och hybrider finns mot förfrågan.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER


E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2	Typbeteckning
5068826	Fanout SM 4xSC/UPC-APC-UPC-APC	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068827	Fanout SM 4xSC/UPC-UPC-APC-APC	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068828	Fanout SM 4xSC/UPC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068829	Fanout SM 8xSC/UPC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068830	Fanout SM 12xSC/UPC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068831	Fanout SM 4xSC/APC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068832	Fanout SM 8xSC/APC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068833	Fanout SM 12xSC/APC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068834	Fanout SM 4xLC/UPC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068835	Fanout SM 8xLC/UPC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068836	Fanout SM 12xLC/UPC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068837	Fanout SM 4xLC/APC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068838	Fanout SM 8xLC/APC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	
5068839	Fanout SM 12xLC/APC G657A 2m	G657A 0.8+1.2m=2.0m FTTx S12	




Fanout SM 4xSC/  
UPC-APC-UPC-APC




Fanout SM 4xSC/  
UPC-UPC-APC-APC




Fanout SM 4xSC/UPC  
G657A 2m



Fanout SM 8xSC/UPC  
G657A 2m




Fanout SM 4xSC/APC  
G657A 2m



Fanout SM 8xSC/APC  
G657A 2m



Fanout SM 4xLC/UPC  
G657A 2m



Fanout SM 8xLC/UPC  
G657A 2m



Fanout SM 4xLC/APC  
G657A 2m



Fanout SM 8xLC/APC  
G657A 2m

Ljusedämpning (IL)	max 0,3 dB
Reflektionsdämpning (RL) UPC	min 50 dB
Reflektionsdämpning (RL) APC	min 60 dB
Driftstemperatur	-25°C - +70°C
Lagringstemperatur	-40°C - +75°C
Radius of Curvature UPC	7 mm - 25 mm
Radius of Curvature APC	5 mm - 12 mm
Vertex Offset	max 50 µm
Fiber instick/utstick	± 50 nm

### Färgkodning band och pigtail S12

Fibernummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Färg	Röd	Blå	Vit	Grön	Gul	Grå	Brun	Svart	Violett	Orange	Turkos	Rosa

Kontaktidon	SC/UPC, Blå	SC/APC, Grön	LC/UPC, Blå
Brytskydd	SC/UPC, Blå	SC/APC, Grön	LC/APC, Grön