

Varmkrympskarv

-Kompleta kit för skarvning av 1kV / 1,5 - 400mm²

E-nummer för beställning:

Kompleta kit, 4-ledare









K-AMSC16-1-4-HS	0703089
K-AMSC50-1-4-HS	0703088
K-AMSC95-1-4-HS	0703087
K-AMSC150-1-4-HS	0703086
K-AMSC240-1-4-HS	0703085
K-AMSC400-1-4-HS	0703084



Abiko varmkrympskarvar används för lågspänning, och kan nyttjas för att skarva:

- Fåtrådig Al och Cu-Kabel
- Rund kabel 1,5mm² upp till 400mm²
- Sektorformad kabel 16mm² till 400mm²

Korrekt åtdragningsmoment garanteras genom att brytbultens huvud lossnar och hylsan blir manipulerings säker.

Typ	 Cu Rund	 Cu Sektor	 Al Rund	 Al Sektor	 Skalllängd mm	 Med inlägg	 Utan inlägg	 Bult mm	Nm Moment
AMSC16	1,5-16*	---	1,5-16*	---	15	---	---	2,5 (inre)	2,5
AMSC50	6-50	6-25	6-50	6-25	22	---	---	9	7
AMSC95	16-95	16-50	16-95	16-50	35	16-50	70-95	13	17
AMSC150	35-150	35-95	35-150	35-95	40	35-70	95-150	17	31
AMSC240	70-240	70-150	70-240	70-150	63	70-120	150-240	19	26
AMSC400	185-400	185-240	185-400	185-240	85	185-240	300-400	22	43

*Gällande AMSC16 så är spännet på denna hylsa 1,5-10mm² vid solid ledare, och 10-16mm² vid fåtrådig ledare