



Datablad	61812947
FLEXIMARK® ROSTFRIA SYRAFASTA STÅLBUNTBAND LS LSC	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS LSC Accepteras av byggvarubedömningen.

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS och LSC**Generell beskrivning:**

- För kabel- och rörmärkning
- Hög kvalitet rostfritt syrafast stål (SS2348, AISI-316L)
- För krävande och aggressiva miljöer
- Används tillsammans med FLEXIMARK® Rostfritt syrafast stål märkning
- Monteras tillsammans med FLEXIMARK® Buntbandstång HT-338
- Tillgängliga med och utan polyesterbeläggning
- Olika längder och bredder tillgängliga i sortimentet
- Försedd med en effektiv kullåsning

Teknisk data:

- Material: Rostfritt syrafasta stål enligt EN 1.4404 (SS2348, AISI-316L)
- Temperaturområde: -80°C upp till +539°C
- Resistens: Syreresistent
- Godkännande: Achilles JQS, Accepteras av Byggvarubedömningen
- Länders (bredd 4,6 mm): 100, 125, 150, 200, 360, 520, 680, 840,
- Längder (bredd 7,9 mm): 200, 360, 520, 680, 840, 1200, 1400, 1016 mm och 100 m

- Stålband LS: utan polyesterbeläggning
- Stålband LSC: med polyesterbeläggning

Leverans:

FLEXIMARK® Stålband levereras i olika längder och i två olika bredder.

Montering:

FLEXIMARK® Stålband monteras enkelt tillsammans med FLEXIMARK® Buntbandstång. (Båda artiklarna finns tillgängliga i sortimentet)

**Övrig produktdata:**

ETIM Klassificering: EC000046

Fördelar:

- Hållbar märkning för aggressiva och krävande miljöer
- Enkel och snabb montering med FLEXIMARK® Buntbandstång HT-338
- Hög kvalitet rostfritt syrafast stål (SS2348, AISI-316L)
- Kemikalieresistent
- Stålband för inomhus och utomhus
- Levereras i olika längder
- FLEXIMARK® Stålband LSC med polyesterbeläggning och mjukare kanter

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB61812947SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta stålband LS LSC	Page 1 of 3
---	---	-------------



Datablad

61812947

FLEXIMARK® ROSTFRIA SYRAFASTA STÅLBUNTBAND LS LSC

Giltig fr.o.m.
2015-01-19

Produkt data:

FLEXIMARK® Stålbuntband LS					
E-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Storlek (mm)	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
1516600	61812947	LS 4.6x100	4.6x100	100	1
1516602	61812948	LS 4.6x125	4.6x125	100	1
1516604	61812949	LS 4.6x150	4.6x150	100	1
1516606	61812950	LS 4.6x200	4.6x200	100	1
1516608	61812960	LS 4.6x360	4.6x360	100	1
1516610	61812970	LS 4.6x520	4.6x520	100	1
1516641	61812980	LS 4.6x680	4.6x680	100	1
1516642	61812990	LS 4.6x840	4.6x840	100	1
1516611	61813000	LS 7.9x200	7.9x200	100	1
1516612	61813010	LS 7.9x360	7.9x360	100	1
1516613	61813020	LS 7.9x520	7.9x520	100	1
1516614	61813030	LS 7.9x680	7.9x680	100	1
1516643	61813040	LS 7.9x840	7.9x840	100	1
1517273	61813050	LS 7.9x1016	7.9x1016	100	1
1516644	61813083	LS 7.9x1200	7.9x1200	100	1
1516645	61812991	LS 7.9x1400	7.9x1400	100	1
FLEXIMARK® Stålbuntband LSC (med polyesterbeläggning)					
E-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Storlek (mm)	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
1516630	61813085	LSC 4.6x100	4.6x100	100	1
1516632	61813086	LSC 4.6x125	4.6x125	100	1
1516634	61813087	LSC 4.6x150	4.6x150	100	1
1516636	61813088	LSC 4.6x200	4.6x200	100	1
1516638	61813089	LSC 4.6x360	4.6x360	100	1
1516640	61813090	LSC 4.6x520	4.6x520	100	1
1516651	61813091	LSC 4.6x680	4.6x680	100	1
1516652	61813092	LSC 4.6x840	4.6x840	100	1
1516653	61813093	LSC 7.9x200	7.9x200	100	1
1516654	61813094	LSC 7.9x360	7.9x360	100	1
1516655	61813096	LSC 7.9x520	7.9x520	100	1
1516656	61813097	LSC 7.9x680	7.9x680	100	1
1516657	61813098	LSC 7.9x840	7.9x840	100	1
FLEXIMARK® Stålbuntband LS (på rulle med tillbehör)					
E-nr.	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Storlek (mm)	Förpackningsenhet (st./enhet)	PU
1516647	61812946	Head lock 4.6	4.6 mm	100	1
1516648	61812992	Head lock 7.9	7.9 mm	100	1
1516649	61812945	LS 4.6x100M	4.6 mm x100 M	1 (100m)	1
1516650	61813084	LS 7.9x100M	7.9 mm x 100 M	1 (100m)	1

Skapad av:
Fleximark: Agnieszka Lindberg

Dokument:
DB6 18 12947SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta stålbuntband
LS LSC

Page 2 of 3



Datablad	61812947
FLEXIMARK® ROSTFRIA SYRAFASTA STÅLBUNTBAND LS LSC	Giltig fr.o.m. 2015-01-19

Relaterade produkter:

FLEXIMARK® Stålbuntband används för montering av FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning, tillverkat av samma Rostfria syrafasta materialet (SS2348, AISI-316L). FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning finns tillgänglig i sortimentet med hållare och teckenremсор för montering på plats samt även kundanpassade färdigpräglade skyltar enligt kundens specifikationer.



För en mer enklare och effektivare montering rekommenderar vi montering med FLEXIMARK® Buntbandstång HT-338. Tången spänner och klipper automatiskt stålbuntband, med och utan beläggning. Buntbandstången hanterar bredder upp till 7.9 mm and tjocklekar upp till 0.3 mm.



Fotnot:

Fotografier är ej skalnligna och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB6 18 12947SE FLEXIMARK Rostfria syrafasta stålbuntband LS LSC	Page 3 of 3
---	---	-------------