



Datablad	83260197
FLEXIMARK® CABLELABEL LAM	Giltig fr.o.m. 2016-06-14

FLEXIMARK® CABLELABEL LAM



Generell beskrivning:

- Kabelmärkning på plats
- Inomhus miljö
- Monteras direkt på kabel med plastbuntband
- Används med FLEXIMARK® Märkpenna och 3M™ DYMO™ Industri märktejp
- Laminerad folie skyddar testområdet mot olika påfrestningar

Teknisk data:

- Material: UV Stabiliserad Polypropylen (PP) Halogenfri
- Material laminerad folie: Polyester (O-PET) Halogenfri, UV-resistent
- Häftämne: Akrylbaserat
- Träffritt kraftpapper: En sida med silikon, klorinfritt (TCF)
- Färg: Gul
- Temperaturområde: -10°C upp till +60°C
- Appliceringstemperatur: >+10°C
- Motstånd: UV-resistent

Produktdata:

Artikel nr.	E-nr	Artikel beskrivning	Storlek WxH (mm)	Färg	Hål för buntband	Buntband (mm)	Antal (enhet)	Enhet
83260197	2973483	FLEXIMARK Cablelabel LAM 48x10 YE	48x10	Gul	2	2,5/3,5	100	1
83260198	2973484	FLEXIMARK Cablelabel LAM 55x15 YE	55x15	Gul	2	2,5/3,5/4,5	100	1
83260199	2973485	FLEXIMARK Cablelabel LAM 85x15 YE	85x15	Gul	2	2,5/3,5/4,5	100	1

Leverans:

Levererad i en praktisk box
På baksidan av boxen finns



med 100 märkningar i varje förpackning.
hål för montering i bältet.

Montering:

FLEXIMARK® Cablelabel LAM monteras direkt på kabel med ett eller två buntband.

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Document:DB83260197SE FLEXIMARK Cablelabel LAM.doc	Page 1 of 2
---	--	-------------



Datablad	83260197
FLEXIMARK® CABLELABEL LAM	Giltig fr.o.m. 2016-06-14

Övrig produktdata:

ETIM Klassifikation: EC001288

Fördelar:

- Flexibel och hållbar märkning när du behöver den
- Enkel märkning på plats med 3M™ DYMO™ Industri märktejp och FLEXIMARK® Märkpenna
- Halogenfritt material
- Transparent folie skyddar textområdet mot olika påfrestningar
- Monteras med ett eller två buntband
- Levereras i en praktisk box med möjlighet att sätta fast boxen i bältet
- Enkel och alltid tillgänglig

Relaterade produkter:

FLEXIMARK® Cablelabel LAM används med 3M™ DYMO™ Industri märktejp 6 och 9mm samt FLEXIMARK® Märkpenna. Alla relaterade artiklar finns tillgängliga i vårt sortiment.

Lagring

Svalt och torrt i original förpackning

Generell information

Förväntad livslängd för produkten är minst 10-15 år utan delaminering.
Långsiktig hörsel- och/eller UV-exponering kan leda till missfärgning av produkten.

Fotnot:

Fotografier är ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Document:DB83260197SE FLEXIMARK Cablelabel LAM.doc	Page 2 of 2
---	--	-------------