



Värmefläkt K21

Liten och portabel värmefläkt med hög utblåsttemperatur

K21 är en kompakt och säker värmefläkt avsedd för portabelt bruk. Den lämpar sig väl för uppvärmning av mindre utrymmen, t.ex. garage, husvagnar, förtält, sommarstugor, kontorsrum, uterum, etc.

Värmefläkt K21 är liten och kompakt i vitlackerad plåt och är försedd med ett stadigt handtag.

- Självbegränsande keramiskt PTC-element som inte kan överhettas.
- Intensiv och koncentrerad värmeavgivning. Luften värms cirka 65 °C när den passerar genom K21.
- Försedd med 2 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.
- Termostat (+5 – +35 °C) och effektväljare (0/1/2 kW).
- Godkänd av SEMKO.
- Hölje i vitlackerad stålplåt. Färgbeteckning: RAL 9016, NCS S 0500-N (vit).

Värmefläkt K21 (IP21)

Typ	E-nr	RSK-nr	Effektsteg [kW]	Luftflöde [m ³ /h]	Ljudnivå*1 [dB(A)]	Δt*2 [°C]	Spänning [V]	Ström [A]	HxBxD [mm]	Vikt [kg]
K21	87 217 00	672 75 00	0/1/2	90	43	62	230V~	8,9	220x160x200	2,5

*1) Förutsättningar: Avstånd till aggregat 5 meter.

*2) Δt = temperaturhöjning på genomgående luft vid maximal värmeeffekt.

Mått

