

E42 004 49



INSTALLATIONSTESTARE M4361 – VILLA

Funktioner:

- Kontinuitet (I_{test}: ≥200mA)
- Isolationsresistans
- Slingimpedans
- Kortslutningsström
- Jordfelsbryartest
- Fasföljd
- Spänning AC/DC

INSTALLATIONSTESTARE M4361 – VILLA

För installationskontroll och service av nya och befintliga installationer enligt Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna. M4361 är mycket lätthanterligt med stor och lättläst display med belysning. Nollställning av mätsladdarnas resistans ger noggranna mätningar. Fjärrutlösare i mätsladden ger snabb och enkel hantering vid mätning. Varning ges vid felaktig inkoppling. Konstruerat enligt SS-EN 61557 i tillämpliga delar samt SS-EN 61010-1 Kat III 300V.

Ur elsäkerhetsverkets föreskrifter 2008:1

"§2 Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis.."

FUNKTIONER

- Kontinuitet - Lågohmsresistans 0,01-200Ω
- Isolationsresistans 250 / 500 /1000V , 200MΩ
- Slingimpedans - ZLOOP
- Kortslutningsström – Ik1 (0-26kA)
- Jordfelsbryartest 10mA - 500mA – RAMP, AUTO & MANUELL
- Färföljd
- Spänning 600V AC, 750V DC

SPECIFIKATIONER:

Övriga funktioner: Omkopplare vid RCD test x½, x1, x5, NoTrip-impedans utan att lösa RCD, Typ A och AC, test av selektiv jordfelsbrytare

Arbetstemperatur: 0–40° C

IP klass IP40

Säkringar: 1 A/250V snabb och 10A/250V snabb

Batterier: 8 st 1,5 V R6

Mått och vikt: 170 x 210 x 90 mm, 3 kg

Levereras med: Svensk bruksanvisning, nackrem, vägguttagskabel, Testprob med startknapp, krokodilklämmor, mätsladdar, protokollmall, batterier samt förstärkt väska för säker transport.

Beställningsinfo

E-nummer E4200449

Typnummer 42.9150



KAMIC Light & Safety

Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-57 01 20, Fax: +46 (0)54-56 25 13

www.kamiclightsafety.se