

E42 018 47



## PENNMULTIMETER SK-6597 MED BELYSNING

- 400 mA, 600V AC & DC
- Belysning på mätområdet och i displayen
- Ljudlig summer,
- Resistans, Kapacitans, Diodtest
- MAX/MIN-mätning
- Jämförelsemätning (DIFF)

# PENNMULTIMETER SK-6597 MED BELYSNING

Ett riktigt proffsinstrument i fickformat. Med MAX /MIN funktionen kan största och minsta värde mätas för att hitta avvikelser på spänningen eller justera in olika nivåer. DIFF- funktionen är också bra om man behöver veta nivåer på avvikelse från fasta värden. Med lampa på mätspetsen och belysning i displayen har man alltid koll på mätningen. Mätspets och testkabel är utbytbara. SK-6597 möter IEC 61010-1, KAT III 600V.

## SPECIFIKATIONER:

Mätprincip	Medelvärde
Bandbredd	50Hz till 500 Hz
Display	4 siffror, max 4050
Strömförbrukning	<4,5mA
Arbetstemperatur	0 till +40°C
Batterier	2st 1,5V LR44 batteri
Mått och vikt	209x3832 mm, 110g

Funktion	Mätområde	Noggrannhet
Växelström	00,00-400,0mA	±1,5% + 7 siffror
Likström	00,00-400,0mA	±1,0% + 2 siffror
Likspänning	0,000 mV-600 V	±0,5% + 3 siffror
Växelspänning	0,000 mV-600 V	±1,5 % + 5 siffror
Resistans	0,1Ω-40MΩ	±1.3 % + 3 siffror
Kapacitans	50.00nF-100,0mF	±5 % + 10 siffror
Frekvens	4,999Hz-9,99MHz	±0,2 % + 2 siffror
Diodtest	0.1mV-1V	±0,5 % +3 siffror
Summer	<60Ω - 400Ω	±1,5 % +6 siffror



**Levereras med:** Svensk bruksanvisning, mätsladdar och batterier .

## BESTÄLLNINGSDATA

E4201847 42.6597 Pennmultimeter TRMS SK-6597

## EXTRA TILLBEHÖR:

E4203453	42.1100	Väska
E4203442	42.940	Krokodilklämmor röd+svart
E4203455	42.6506	Mätspets reserv
E4290184	42.10029	Mätsladd reserv



**KAMIC Light & Safety**

Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-57 01 20, Fax: +46 (0)54-56 25 13

[www.kamiclightsafety.se](http://www.kamiclightsafety.se)