

E6302876



**LARMAR EN
LARMAR ALLA
MED REPEATER!**

TRÅDLÖS BRANDVARNARE MED 10 ÅRS BATTERI REPEATER, 240 KANALER, OPTISK

- 16 X 15 kanaler och 1 omnikanal
- Räckvidd ca 200 m. med repeater
- Inbyggt 10 års litiumbatteri
- Mycket enkel installation
- Larmminne och larmidentifikation
- Ljudtryck 85 dB på 3 meter
- Godkänd enligt SS-EN 14604:2005 / AC 2008
- 10 års garanti

TRÅDLÖS BRANDVARNARE, MED 10 ÅRS BATTERI

240 KANALER, OPTISK

Alla enheter kommunicerar trådlöst. Då en detektor larmar, sänds kodad larmsignal till alla enheter i systemet inom radoräckvidden. Med repeaterfunktionen kan räckvidden i dubblas. Det inbyggda 10 års batteriet garanterar drift i minst 10 år. Detektorer ställda på omnikanalen "0" kan sända och ta emot signal från alla andra kanaler, detta är idealiskt om övervakning önskas i gemensamhetsutrymmen som t.ex. trapphus eller källare etc. Med totalt 240 kanaler kan denna detektor användas i stora flerfamiljshus utan risk för överhörning.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning:	Inbyggt 3V litiumbatteri
Batterilivslängd:	Minst 10 år
Varning för lågt batteri:	Minst 30 dagar
Strömförbrukning:	Max 20 µA
Kodmöjligheter:	16 zonkoder och 15 kanalkoder varav 1st omnikanal
Antal kanaler:	256 st. varav 240 unika inom 16 zoner
Räckvidd:	Ca 200 m (beroende av lokala radioförhållanden)
Frekvensband:	868 MHz, FSK (Frequency Shift Keying)
Detektion:	Optiskt reflektionssystem
Ljudstyrka:	85dB vid 3 m
Larmsignal:	3 olika larmkaraktärer - larm, förlarm, slavlarm,
Larmindikering:	Fast LED i detekterande, blinkande LED i övriga enheter
Pausfunktion:	10 minuter (nedsatt känslighet)
Sammankoppling:	Obegränsat antal
Temperaturområde:	0–45° C
Mått och vikt:	Ø= 100 mm x 33 mm, 110 g
Övrigt:	Självtest och automatisk kalibrering
Godkännande:	EN14604:2005
Radiogodkännande:	R&TTE CE 0681!



Tillbehör: Larmmottagare med reläfunktion NO för styrning av extern utrustning som t.ex blixtljus eller telefonuppringare. Trådlös värmedetektor, Trådlös larmknapp för manuell aktivering av larm.

Levereras med: Inbyggt 10 års litiumbatteri, fäste, skruvar och svensk bruksanvisning.

Beställningsinformation:

Enr.	Art.nr.	Typnr.	Benämning
6302876	94.5200	KI-9XRLB	Trådlös brandvarnare med inbyggt 10 års batteri
6302877	94.5215	KI-9XHLB	Trådlös värmedetektor med inbyggt 10 års batteri
6301652	94.5209	CM2-01	Larmrelä 868 trådlös mottagcentral 9V
6301653	94.5210	PR2-WL	Larmtryckknapp 868MHz trådlös 9V

KAMIC Light & Safety

Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-57 01 20, Fax: +46 (0)54-56 25 13

www.kamiclightsafety.se