

EKOSTILE LED

Stilren nödbelysningsarmatur med eller utan piktogram

Armatyrtyp: Ekostile LED är en stilren, enkelsidig nödbelysningsarmatur omkopplingsbar för permanent- eller beredskapsdrift och utrustad med energisnål LED-ljuskälla. Armaturens kompakta format med ett läsavstånd på 20 meter gör att den passar bra i utrymmen med låg bygghöjd i ex: skolor, kontor, sjukhus, övriga offentliga lokaler, etc.

Egenskaper: Ekostile LED är konstruerad med en vit stomme och reflektor i polykarbonat och transparent kupa i PMMA. Armaturen är utrustad med inbyggt aggregat och NiMH-batteri samt har en driftindikering via en grön lysdiod i fronten.

Montage: Armaturen monteras utanpåliggande, dikt tak eller vägg. Den kan pendelmonteras eller flaggmonteras med tillbehör som beställs separat. Kabelgång finns på båda kortsidorna, på ena långsidan samt en på undersidan. Levereras med ett set om tre piktogram, läsavstånd 20 meter.

Permanent-/ Beredskapsdrift




E-nr	Ljuskälla	Ljusflöde Nät/nätavbrott	Läsavstånd	Batteridrifttid	Vikt
73 410 83	LED, 19x01 W	80 lm / 180 lm	20 m	1 h	0,4 kg

Tillbehör/reservdelar



Tak/ pendelkonsol för enkelsidig pendling
73 149 38



Pendelkonsol
73 149 39



Flaggkonsol
73 149 43




Dubbelpendel, vit, 0,5 m
73 456 63



Dubbelpendel, vit, 1,0 m
73 456 64



NiMH 3,6V 1,2 Ah
73 410 85



Bollskydd galler
47001GP



Piktogramset
73 410 84



Piktogramset, rullstol
73 415 79



Monteringsavstånd vid olika montagehöjder i utrymningsväg för min 1 lux.

Montagehöjd	Montagesätt	C/C-avstånd
A) I tak: 3,0 m		8,0 m
B) I tak: 4,5 m		8,5 m
C) På vägg: 2,7 m		9,0 m



KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se, www.kamiclightsafety.se.

