

# PROFILUX

För läsavstånd upp till 64 meter

**Armatyrtyp:** Profilux är en mångsidig IP42-armatur som erbjuds med flera montage- och driftsalternativ, med läsavstånd från 25 till hela 64 meter. Stilrent designad med elegant aluminiumprofil och kompakt form passar den för montage i de flesta miljöer.

**Egenskaper:** Stomme i naturanodiserad aluminiumprofil med hörnprofil i plast i samma färg. Erbjuds som enkel- eller dubbelsidig armatur med utbytbara piktogram, inbyggt batteri eller för centralmatad armatur med LED 110–240V AC/DC. Profilux är konstruerad med nedåtriktat ljus för jämn ljusfördelning under armaturen. Ljuskälla, LED, ingår alltid i levererans. Armaturen finns med eller utan autotestfunktion.

**Montage:** Armaturen kan levereras enkel- eller dubbelsidig för tak-, vägg-, flagg- eller pendelmontage. Piktogram eller ryggplåt kan bytas efter behov. Kabelingångar finns i ryggplåten samt på övre alu-profilen. För takmontage beställs separat takkonsol. Vid pendelmontage beställs dubbelpendel samt takkonsol. Montagedetaljer i övrigt för takmontage medföljer.

**Beställningsnyckel:** Profilux levereras med separat armatur-stomme, piktogram och ryggplåt. Vid beställning ska separata e-nr för varje ingående del anges. För komplett armatur, enkelsidig: stomme, skylt, ryggplåt. Dubbelsidig: stomme samt två skyltar.

Läsavstånd	25m	39m	48m	64m
	73 483 60	73 483 64	73 482 43	73 482 46
	73 483 61	73 483 65	73 482 44	73 482 47
	73 483 62	73 483 66	73 482 45	73 482 48
	73 483 63	73 483 67	73 482 84	73 482 38
	73 483 68	73 483 69	73 482 83	73 482 39
	73 416 68	73 416 71	73 416 74	73 416 77
	73 416 69	73 416 72	73 416 75	73 416 78
	73 416 70	73 416 73	73 416 76	73 416 79



(\* gäller endast vid inbyggt batteri)



380 mm	Typ 25 m
635 mm	Typ 39 m
480 mm	Typ 48 m
635 mm	Typ 64 m

### Permanentdrift (LED armaturstomme) P

E-nr	73 480 34	73 480 35	73 480 36
Art kod	2011-L-C	2018-L-C	2011-L-AFÖ
Läsavstånd	25 m	39 m	25 m
Ljuskälla	Lysdioder	Lysdioder	Lysdioder
Batteri	NiMH 3.6V/1.5Ah	NiMH 4.8V/1.2Ah	NiMH 4.8V/1.2Ah
Brinntid	1 h	1 h	1 h
Autotest	Nej	Nej	Ja
Vikt	0.8 kg	1.2 kg	0.9 kg

### Permanentdrift (LED armaturstomme) P

E-nr	73 480 37	73 480 38	73 480 39
Art kod	2018-L-AFÖ	GR-L-832-AFÖ	GR-L-842-AFÖ
Läsavstånd	39 m	48 m	64 m
Ljuskälla	Lysdioder	Lysdioder	Lysdioder
Batteri	NiMH 4.8V/1.2Ah	NiMH 4.8V/1.2Ah	NiMH 4.8V/1.2Ah
Brinntid	1 h	1 h	1 h
Autotest	Ja	Ja	Ja
Vikt	1.4 kg	1.7 kg	2.4 kg

### Centralmatad (LED armaturstomme) C

E-nr	73 480 53	73 480 54	73 480 55	73 480 56
Art kod	2011-L-CBS	2018-L-CBS	GR-L-870-CBS	GR-L-880-CBS
Läsavstånd	25 m	39 m	48 m	64 m
Ljuskälla	Lysdioder	Lysdioder	Lysdioder	Lysdioder
Max effektförbrukning	9 VA	17 VA	14 VA	19 VA
Brinntid	Enl. central	Enl. central	Enl. central	Enl. central
Vikt	0.7 kg	1.2 kg	1.5 kg	2.2 kg


#### Autotestfunktion för Profilux

Armaturens status indikeras med tre lysdioder märkta med AC Charge (grön), Lampfault (röd) och Fault (röd). Normaldrift: AC Charge tänd, Lampfault släckt och Fault släckt.


	<span style="color: green;">●</span> AC CHARGE	<span style="color: red;">●</span> LAMPFAULT	<span style="color: red;">●</span> FAULT
Laddning pågår, normaldrift	Tänd	Släckt	Släckt
Batteri bortkopplat, ingen laddning	Släckt	Släckt	Släckt
Diodbrygga felaktig	Tänd	Tänd	Släckt
Batteriet har för låg kapacitet (byt batteri)	Tänd	Släckt	Blinkar
Ingen laddning eller batteri bortkopplat	Släckt	Släckt	Blinkar



#### Tillbehör/reservdelar:




Takkonsol för 25 m,  
73 483 55  
Takkonsol 48 m,  
73 483 56



Takkonsol Profilux  
39 m/64 m, 73 483 57



Dubbelpendel, vit 0,5 m  
73 456 63



Dubbelpendel, vit 1,0 m  
73 456 64



Fläggfästesats  
73 483 53




NiMH 3.6V 1.5Ah  
73 487 30




NiMH 4.8V 1.2Ah  
73 487 13




Bollskydd för 25 m  
73 149 49



Bollskydd för 39 m  
73 149 50



Potentialfri kontakt  
73 489 54



Bollskydd för 48 & 64 m  
73 486 37

