

AESTETICA

Stilren armatur med eller utan piktogram

Armatyrtyp: Aestetica är en enkelsidig, kompakt och prisvärd nödbelysningsarmatur, med eller utan piktogram, avsedd för permanentdrift och beredskapsdrift.

Egenskaper: Med en stomme och reflektor i vit polykarbonat samt rundad kupa i transparent polykarbonat är armaturen lämplig för installation i offentliga miljöer. Aestetica är vidare utrustad med inbyggt aggregat och med testknapp för funktionstest av batteri. Armaturen levereras med ljuskälla, lysrör 8 W. Läsavstånd: 24 m. Underhängande skylt: 28 m (beställs separat).

Montage: Aestetica kan monteras utanpåliggande, dikt tak eller vägg samt dubbelsidig med tillbehör. Kabelingång finns på båda kortsidorna, på ena långsidan samt på undersidan. Armaturen ger en låg bygghöjd och installationen är enkel. Piktogramset ingår i leverans.

Permanentdrift / Beredskapsdrift



E-nr	73 485 50
Ljuskälla	Lysrör 8 W
Batteri	NIMH 4.8V 1.25Ah
Brinntid	1 h
Autotest	Nej
Vikt	0.7 kg

Tillbehör/reservdelar:

Dubbelsidig underhängande skylt. Pil H/V. 73 485 53	Dubbelsidig underhängande skylt. Pil ned. 73 485 52	Piktogramset 73 485 54	Flaggkonsol 73 149 43
Pendelkonsol för dubbelsidig pendling 73 149 39	Tak/pendelkonsoll enkelsidig pendling 73 149 38	Dubbelpendel, vit 0,5 m 73 149 41	Dubbelpendel, vit 1,0 m 73 149 51
Bollskydd 47 001 GP	NIMH 4.8V 1.25Ah 73 485 51	Kupa 73 485 55	Piktogramset rullstol M2658



Monteringsavstånd

E-nr	Montagesätt	Höjd	C/C-avstånd
73 485 50		3.0	11

Monteringsavstånd = min 1 lux på golvet. Gäller för korridor med max 3 m bredd.

