

# GR

## Strålkastaraggregat för långa avstånd

**Utförande:** Strålkastaraggregatet GR är passande för installation i lokaler med behov att klara långa belysningsavstånd, ex: idrottshallar, industri- och lagerlokaler eller långa kulvertar och korridorer. GR är också lämplig som mobil lösning för service vid ex. strömavbrott.

**Egenskaper:** GR har inbyggd nödströmsautomatik och laddare av konstantspänningstyp med strömbegränsning och djupurladdningsskydd. Aggregatet ansluts till nät för nödströmsövervakning och underhållsladdning. Grön lysdiod indikerar nätspänning och röd lysdiod indikerar laddning. Brytare för test finns på fronten. GR-32 finns med autotestfunktion.

**Montage:** Aggregatet monteras lämpligen på vägg och gärna högt för att undvika bländning. Permanenta fästglojor sitter på kapslingen. Strålkastarna kan externmonteras med beaktande av spänningsfall beroende på val av kabelarea.



### Beredskapsdrift



<b>E-nr</b>	73 488 06	73 488 08
<b>Art kod</b>	GR-32/H/WP/ SELFTEST	GR-32/H/WP
<b>Ljuskälla</b>	Halogen 55 W/PK22	Halogen 55 W/PK22
<b>Batteri</b>	Pb 12V 18Ah	Pb 12V 18Ah
<b>Brinntid</b>	1 h	1 h
<b>Ljusflöde</b>	2 x 1100 lm	2 x 1100 lm
<b>Autotest</b>	Ja	Nej
<b>Vikt</b>	8.1 kg	8.1 kg
<b>IP-klass</b>	IP65	IP65


### Tillbehör/reservdelar:



Pb 12V 9Ah (2 st krävs)  
BAT DSW 12-8.5



Halogenlampa  
AH 312055



Väggdistans  
73 488 07



Strålkastare för GR-32  
A-932

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se [www.kamiclightsafety.se](http://www.kamiclightsafety.se).

