



Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Ram extrainfälld InLED 6.6 (+50mm)	9 550 92	-
Hygienskydd 595x595mm	9 551 94	-
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 20	79 852 54

Typ	Arm. lm 830	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm 840	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InLED 6.6 MPR	3800	1 549 47	70 108 32	3880	1 549 48	70 108 41	595	595	50	38	4
InLED 6.6 MP4	4270	1 549 41	70 108 29	4360	1 549 42	70 108 35	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OPR	4450	1 549 51	70 108 34	4540	1 549 52	70 108 43	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OP4	4920	1 549 45	70 108 33	5120	1 549 46	70 108 42	595	595	50	38	4
InLED 6.6 8000 OP4	8080	1 549 53	70 154 20	8240	1 549 76	70 154 23	595	595	50	67	4,5
InLED 6.6 MPR TDC *	3800	1 548 47	70 541 73	3880	1 548 48	70 541 74	595	595	50	38	4
InLED 6.6 MP4 TDC *	4270	1 548 41	70 541 70	4360	1 548 42	70 540 76	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OPR TDC *	4450	1 548 51	70 541 75	4520	1 548 52	70 541 76	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OP4 TDC *	4920	1 548 45	70 541 71	5120	1 548 46	70 541 72	595	595	50	38	4
InLED 6.6 8000 OP4 TDC *	8080	1 549 78	70 154 28	8240	1 549 74	70 154 29	595	595	50	67	4,5
InLED 6.6 MPR AirC *	3800	1 549 92	70 180 60	3880	1 549 93	70 180 61	595	595	50	38	4
InLED 6.6 MP4 AirC *	4270	1 549 87	70 168 47	4360	1 549 88	70 168 48	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OPR AirC *	4450	1 549 90	70 180 58	4520	1 549 91	70 180 59	595	595	50	38	4
InLED 6.6 OP4 AirC *	4920	1 549 85	70 168 45	5120	1 549 86	70 168 46	595	595	50	38	4

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.

Armatyr för infällt montage.

Vitlackerad galvaniserad stomme samt ram RAL 9016.

Montage i undertak 600-modul med T-profil. Som tillbehör, ram för extra-infällt (+50mm) vilket ger en ljusbrunnseffekt.

Försedd med Microprisma och diffuserande folie (MP) alternativt Opalskiva utvecklad för LED (OP).

Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

**AirC:**  
Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Monterad i tak IP 44 underifrån.

Livslängd L80 Ta25 80000h (B50)  
InLED 6.6 8000 har 70000h.  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 44 / 21 | CE **AirC**

