



Panel med endast 12 mm bygghöjd

Vitlackerad aluminiumram RAL 9016.
Kantbelyst opalskiva.

Montage i undertak 600-modul med
T-profil. Kan även monteras i fasta
tak, utvändigt eller pendlat.

Som standard med halogenfri
anslutningsledning 3m med
stickpropp. Reglerbar armatur (TDC)
även försedd med separat 2-ledare för
styrning.

Driftdon externt placerat.

Livslängd L70 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 20 | CE




Q





Ram för utvändig montering



Beslag för fasta tak



Avskärmningsplåt OPR



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Pendelkit	9 557 00	70 138 67
Ram för utvändig montering	9 557 01	70 138 68
Beslag för fasta tak	9 557 02	70 138 69
Avskärmningsplåt OPR	9 557 03	70 187 96

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
CentiLED 6.6 830	3380	1 701 01	70 137 95	595	595	12	27	3
CentiLED 6.6 840	3440	1 701 05	70 137 96	595	595	12	27	3
CentiLED 6.6 830 TDC *	3380	1 701 11	70 137 97	595	595	12	27	3
CentiLED 6.6 840 TDC *	3440	1 701 15	70 137 98	595	595	12	27	3
CentiLED 6.6 4000 830	3890	1 701 21	70 187 67	595	595	12	34	3
CentiLED 6.6 4000 840	4050	1 701 25	70 187 68	595	595	12	34	3
CentiLED 6.6 4000 830 TDC *	3890	1 701 31	70 187 69	595	595	12	34	3
CentiLED 6.6 4000 840 TDC *	4050	1 701 35	70 187 71	595	595	12	34	3

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.