

Armatur för infällt montage.
Möjlighet att kombineras med InVoid 1500.

Galvaniserad stomme samt vitlackerad front RAL 9016. Opalskiva utvecklad för LED.

Montage i undertak 600-modul med T-profil.

Avståndet mellan ljusöppningarna är lika även med en T-profil mellan armaturerna.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) försedd med 5-ledare 2,5m.


Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappsstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.

Monterad i tak IP 44 underifrån.


Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 44 / 20 | CE


Montageexempel



Oval:
Två stycken InVoid 1500
Fyra stycken InVoid Hörn 1100



Cirkel
Fyra stycken InVoid Hörn 1100



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
InVoid Hörn 1100 830	1110	1 563 09	70 151 70	595	595	52	13	7
InVoid Hörn 1100 840	1150	1 563 10	70 151 71	595	595	52	13	7
InVoid Hörn 1100 830 TDC *	1110	1 563 11	70 151 72	595	595	52	13	7
InVoid Hörn 1100 840 TDC *	1150	1 563 12	70 151 73	595	595	52	13	7

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.