



Downlight för infällt montage.

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016.

Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Fasetterad reflektor av renaluminium i högglangsutförande. Spridningsvinkel 40 grader.

Fästes i undertak med fjädrande byglar. Separerad komponentbox som standard.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 21 | CE





Avbärare för mjuka tak



Avbärarskiva

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 45	75 011 49



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Nemo 5 LED 1100 830	1330	2 815 01	74 679 72	10	1,3
Nemo 5 LED 1100 840	1390	2 815 03	74 679 73	10	1,3
Nemo 5 LED 2000 830	2030	2 815 13	74 679 74	15	1,3
Nemo 5 LED 2000 840	2120	2 815 15	74 679 75	15	1,3
Nemo 5 LED 1100 830 TD *	1330	2 815 21	74 679 76	10	1,3
Nemo 5 LED 1100 840 TD *	1390	2 815 23	74 642 85	10	1,3
Nemo 5 LED 2000 830 TD *	2030	2 815 25	74 679 53	15	1,3
Nemo 5 LED 2000 840 TD *	2120	2 815 26	74 642 86	15	1,3

* Försedd med dimbar driver för Dali alt. tryckknappsstyrning.