NOKALUX

Downlight för infällt montage.

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016.

Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Fasetterad reflektor av renaluminium i högglansutförande. Spridningsvinkel40 grader.

Fästes i undertak med fjädrande byglar. Separerad komponentbox som standard.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

IP 21 | LED UTBYTBAR | B

Avbärare för mjuka tak

Avbärarskiva

| Tillbehör | Art. nr. | E-nr. |
|---|---|---|
| Avbärare för mjuka tak | 9 687 01 | 74 677 01 |
| Avbärarskiva | 9 665 45 | 75 011 49 |





| Typ | Arm. lm | Art. nr. | E-nr. | Effekt | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemo 5 LED 1100 830 | 1330 | 2 815 01 | 74 679 72 | 10 | 1,3 |
| Nemo 5 LED 1100 840 | 1390 | 2 815 03 | 74 679 73 | 10 | 1,3 |
| Nemo 5 LED 2000 830 | 2030 | 2 815 13 | 74 679 74 | 15 | 1,3 |
| Nemo 5 LED 2000 840 | 2120 | 2 815 15 | 74 679 75 | 15 | 1,3 |
| Nemo 5 LED 1100 830 TD * | 1330 | 2 815 21 | 74 679 76 | 10 | 1,3 |
| Nemo 5 LED 1100 840 TD * | 1390 | 2 815 23 | 74 642 85 | 10 | 1,3 |
| Nemo 5 LED 2000 830 TD * | 2030 | 2 815 25 | 74 679 53 | 15 | 1,3 |
| Nemo 5 LED 2000 840 TD * | 2120 | 2 815 26 | 74 642 86 | 15 | 1,3 |

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*