



Stilren armatur för stolpmontage.

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida.

Lackerad antracitgrå RAL 7039 av UV beständig polyesterpulverlack. Härdad glas 4mm. Integrerat ställbart stolpfäste för 60mm stolpe.


Anslutning innanför öppningsbar ovandel. Strypnippel med ventilerande membran. Driftdon inbyggt i armaturen. Försedd med överspanningskydd 6 kV.

Asymmetrisk ljusfördelning (AS)  
alternativt gatljusoptik (ST)




Kan erhållas med andra ljusfärger samt även med ljusreglering Dali.

Ljutfärg 4000K  
Livslängd L80 Ta25 50000h B50  
MacAdams 4 SDCM CRI: >70



IP 66 | IK 10 | CE



Väggfäste



| Tillbehör | Art. nr. |
|-----------|----------|
| Väggfäste | 9 582 05 |



| Typ              | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | Effekt | Yta                 | Vikt |
|------------------|---------|----------|-----------|--------|---------------------|------|
| Skyline 4000 ST  | 3350    | 7 587 00 | 77 642 42 | 32     | 0,163m <sup>2</sup> | 10   |
| Skyline 7000 ST  | 6700    | 7 587 02 | 77 642 43 | 64     | 0,163m <sup>2</sup> | 10   |
| Skyline 10000 ST | 10050   | 7 587 04 | 77 642 44 | 96     | 0,163m <sup>2</sup> | 10   |
| Skyline 13000 ST | 13400   | 7 587 06 | 77 642 45 | 128    | 0,163m <sup>2</sup> | 10   |

| Typ              | Arm. lm | Art. nr. | E-nr. | Effekt | Yta                 | Vikt |
|------------------|---------|----------|-------|--------|---------------------|------|
| Skyline 4000 AS  | 3350    | 7 587 10 | -     | 32     | 0,163m <sup>2</sup> | 10   |
| Skyline 7000 AS  | 6700    | 7 587 12 | -     | 64     | 0,163m <sup>2</sup> | 10   |
| Skyline 10000 AS | 10050   | 7 587 14 | -     | 96     | 0,163m <sup>2</sup> | 10   |
| Skyline 13000 AS | 13400   | 7 587 16 | -     | 128    | 0,163m <sup>2</sup> | 10   |