Protector II

För förhöjt personskydd i hemmet och på arbetsplatsen

En kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 16A/230V och en 2-polig jordfelsbrytare med 10 eller 30mA märkfelström.

Jordfelsbrytarna är av typ A, dvs.de har förhöjd stöt-ström-säkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likfelströmmar.

E-nummer	Färg	A	V	Märkfelström	Skyddsklass	bxhxd mm
18 982 27	Vit	16	230	10mA	IP44	111x156x90 mm
18 982 29	Vit	16	230	30mA	IP44	111x156x90 mm
18 600 13	Svart	16	230	10mA	IP44	111x156x90 mm
18 600 14	Svart	16	230	30mA	IP44	111x156x90 mm

-Transparent lucka ovan personskyddsautomaten för en tydlig översikt.
-Inkoppling görs via någon av de 2 tillgängliga öppningarna membran (underifrån) och knock-out i baksida.
-Montering för fast installation eller med hjälp nyckelhålsbajonetter i baksidan.
-Kapsling i slagfast termoplast godkänd i skyddsklass IP 44.

www.norwesco.se
norwesco

Norwesco AB, Box 603, 187 26 TÄBY
Besöksadress: Enhagsslingan 19
Telefon: 08-792 27 00, www.norwesco.se