

# BikeProtector



## Selektiv avsäkring för cykelladdning

En kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 6A/230V och en 2-polig personskyddsautomat, 30mA märkfelström och 6A säkring med B-karakteristik.

Jordfelsbrytaren är av typ A, dvs. de har förhöjd stötström-säkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likfelströmmar.

BikeProtector är speciellt lämplig för att ladda cyklar utan att riskera onödiga avbrott i elcentralen. Därmed har en hög selektivitet uppnåtts.

Vi rekommenderar att matningsgruppen avsäkras med minst 10A med C-karakteristik. För maximal säkerhet kan även centralen utrustas med jordfelsbrytare av typ B. Då kan hela anläggningen även detektera rena likströmmar som kan uppstå av fel i spänningskonverterar

E-nummer	Typ	Färg	bxhxd mm
18 600 17	BikeProtector 6A/30mA	Vit	111x156x90 mm
18 600 18	BikeProtector 6A/30mA	Svart	111x156x90 mm



- Transparent lucka ovan personskyddsautomaten för en tydlig översikt.
- Inkoppling görs via någon av de 2 tillgängliga öppningarna membran (underifrån) och knock-out i baksida.
- Montering för fast installation eller med hjälp nyckelhålsbajonetter i baksidan.
- Kapsling i slagfast termoplast godkänd i skyddsklass IP 44.