

BodyProtector



Personskydd för alla tillfällen

En kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 10A/230V och en 2-polig personskyddsautomat med 30mA märkfelström och med en 10A säkring med C-karaktäristik.

Jordfelsbrytardelen är av typ A, dvs. de har förhöjd stötström-säkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likfelströmmar.

BodyProtector är speciellt lämplig för alla typer av el-laster utan att riskera onödiga avbrott i elcentralen. Därmed har en hög selektivitet uppnåtts.

Vi rekommenderar att matningsgruppen avsäkras med 13A (1,5mm²) 16A (2,5mm²) med C-karaktäristik.

Önskas maximalt effektuttag (16A) rekommenderar vi vår produktvariant Protector II

| E-nummer | Typ | Färg | bxhxd mm |
|-----------|------------------------|-------|---------------|
| 18 600 19 | BodyProtector 10A/30mA | Vit | 111x156x90 mm |
| 18 600 20 | BodyProtector 10A/30mA | Svart | 111x156x90 mm |



- Transparent lucka ovan personskyddsautomaten för en tydlig översikt.
- Inkoppling görs via någon av de 2 tillgängliga öppningarna membran (underifrån) och knock-out i baksida.
- Montering för fast installation eller med hjälp nyckelhålsbajonetter i baksidan.
- Kapsling i slagfast termoplast godkänd i skyddsklass IP 44.