

Protector B



För elbilsladdning och alla typer av felströmmar

En kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 16A/230V och en 2-polig jordfelsbrytare med 30mA märkfelström.

Jordfelsbrytaren är av typ B, dvs. de har förhöjd stötström-säkerhet och reagerar för växelfelströmmar, pulserande likfelströmmar och ren likström. Om en felström med likström över 6 mA uppstår i en anläggning blir en vanlig jordfelsbrytare av typ A blind. Det betyder att hela funktionen på jordfelsbrytaren äventyras.

Anläggningar som kan behöva jordfelsbrytare typ B är laddstationer för elfordon, solcellsanläggningar, utrustningar och applikationer med frekvensomriktare, UPS-anläggningar, svetsutrustningar och laboratorieutrustningar. För sådana anläggningar, bland annat beskrivet i standard IEC 60364-7-722 och SS-EN 50178, anges att en jordfelsbrytare av typ B ska finnas i kretsen och anläggningen.

E-nummer	Typ	Färg	bxhxd mm
18 600 22	Protector B 30mA	Vit	111x156x90 mm
18 600 23	Protector B 30mA	Svart	111x156x90 mm



- Transparent lucka ovan personskyddsautomaten för en tydlig översikt.
- Inkoppling görs via någon av de 2 tillgängliga öppningarna membran (underifrån) och knock-out i baksida.
- Montering för fast installation eller med hjälp nyckelhålsbajonetter i baksidan.
- Kapsling i slagfast termoplast godkänd i skyddsklass IP 44.