

Brandklassade säkerhetsbrytare/lastbrytare



Brandklassad

Robusta säkerhetsbrytare för tuffa miljöer.

Brandklassad säkerhetsbrytare/lastbrytare i aluminiumkapsling enligt EN 12101-3, rating F400 (120min). System och komponenter för rök- och brandgaser, krav för brandgasventilatorer och mekanisk brandventilation.

Brytaren är speciellt utvecklad för att vara resistent vid mycket höga temperaturer under lång tid.

Montören tar själv upp hål och monterar en för ändamålet anpassad förskruvning.

Lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare.

Då en säkerhetsbrytare endast skall användas för att frånskilja anläggningsdel är det nödvändigt att i en anläggnings elkrets ha både elkopplare för start och stopp samt separat elkopplare som säkerhetsbrytare.

**Frontmanövrerade
20-125A**

- Robusta säkerhetsbrytare för tuffa miljöer
- Brytarna har kapslingar tillverkade av aluminium
- AC23A, 400V
- IP65
- IK10
- Frontmanövrerat låsbart vred
- Kapslingsfärg: Röd RAL 3020
- U=Hjälpkontakt

Övriga varianter finns att specialbeställas

E-nummer	Typ	Märkström	Poler	Märkuteffekt vid AC23, 400V	Mått bxhxd mm
31 348 64	FEM2002	20A	2+N+PE	7,5kW	169x193x110
31 348 68	FEM2002.U	20A	2+N+PE	7,5kW	169x193x110
31 348 69	FEM2003	20A	3+N+PE	7,5kW	169x193x110
31 348 70	FEM2003.U	20A	3+N+PE	7,5kW	169x193x110
31 348 71	FEM3203	32A	3+N+PE	15kW	169x193x110
31 348 72	FEM3203.U	32A	3+N+PE	15kW	169x193x110
31 348 73	FEM6303	63A	3+N+PE	35kW	218x254x136,5
31 348 74	FEM6303.U	63A	3+N+PE	35kW	218x254x136,5
31 348 75	FEM12503	125A	3+N+PE	55kW	315x410x195,5
31 348 76	FEM12503.U	125A	3+N+PE	55kW	315x410x195,5