

Pax Kanalfläkt 125s

Kraftfull fläkt Ø125

Artikelnr. 1903-4
EAN 7391477190343
E-nr 9302328
RSK 8758400

Pax Kanalfläkt 125s är en kraftfull fläkt anpassad för att monteras mot kanaler med en inre diameter av Ø125mm. Fläktarna är kullagrade och kan därmed monteras i valfritt inbyggnadsläge, dock ej med hela kopplingsdosan under horisontallinjen. Hög tryckförmåga och stor kapacitet gör fläktarna speciellt lämpade för krävande ventilationsförhållanden. Fläkten skall skyddsjordas. Levereras med 1st montagekonsol och 2 st Montageklammer för anslutning till spirorör. Kan med fördel styras av en termostat.



Specifikationer

Benämning	Pax Kanalfläkt 125s
Material	Plåt
Bredd [mm]	245
Höjd [mm]	286
Längd [mm]	185
Diameter [mm]	125
Vikt [kg]	2,5
Effektförbrukning	65W
Spänning / Frekvens	230V AC 50Hz
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass	Klass I ska skyddsjordas
Märkningar	CE
Anslutning	Dold
Kapacitet, friblåsande	360 m3/h
Maxtryck	300 Pa
Ljudtrycksnivå, max varv	62 dB(A) 1 m
Kanal Ø [mm]	Ø125
Typ av motor	Kullagrad
Temperaturområde	-30 - 70°C
Elinstallation	OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör

Beskrivning