


# Pax Viaduct 100s

## Diskret ventilationslösning

Artikelnr. 1903-1  
EAN 7391477190312  
E-nr 9302330  
RSK 8758640

Pax Viaduct 100s monteras i ventilationskanaler med innerdiameter av minst Ø100mm. Utmärkt fläktalternativ t.ex. när kanalmyningen är trångt placerad vid skärningspunkter vägg/vägg eller tak/vägg. Utrustad med kullagrad motor vilket medger såväl horisontellt som vertikalt läge. Godkänd för installation i våtutrymmen. Kan med fördel styras av termostat och/eller varvtalsregulator.



## Specifikationer

Benämning	Pax Viaduct 100s
Färg/Yta	Vit
Material	ABS-plast
Längd [mm]	95
Diameter [mm]	98-100
Vikt [kg]	0,5
Effektförbrukning	15W
Spänning / Frekvens	230V AC 50Hz
Kapslingsklass	IPX4
Isolationsklass	Klass II ska ej skyddsjordas
Märkning	CE
Anslutning	Dold
Kapacitet, friblåsande	97 m <sup>3</sup> /h
Maxtryck	28 Pa
Ljudtrycksnivå, max varv	41 dB(A) 3m
Kanal Ø [mm]	Ø100
Typ av motor	Kullagrad
Temperaturområde	0 - 40°C
Elinstallation	OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör

## Beskrivning