

zebra



Tekniska data

Märkspänning	220 - 240V~ 50Hz
Belastningsförmåga	Max. 10A (cos φ =1) Glödljus : Max. 2000W 230V Halogen : Max. 1000W LV Halogen : Max. 300VA/150W (Konventionell) Max. 300VA/200W (Elektronisk) Lysrör : Max. 300VA/150W (Okompenserad) 6x(1x18W), 3x(2x18W) 3x(1x36W), 2x(2x36W) 2x(1x58W), 1x(2x58W)
LED Ljuskälla	: Max. 150W
Lågenergilampor:	Max. 250VA/150W (inkl CFL & PL lamp)
Ljuskvärde	Justerbart 5 - 300Lux
Statusindikering	Röd LED på / av
Tillslagsfördröjning	Ca 60sek
Omgivningstemperatur	-20°C to +50°C
Kapslingsklass	IP 44
Klass	II
Försäkran om överens.	CE / TUV / EN60669-1 & EN60669-2-1

CDS-20N

Ljusrelä för utanpåliggande montage med kabelinföring nedtill 10A, 230V, IP44. Utvändig justering av ljuskvärdet 5-300 lux. En ofördröjd lysdiodindikering underlättar inställningen. Kopplingsplinten har dubbla N-klämmor för enklare installation.

E-nr	Benämning	Färg	LxBxH
13 010 65	CDS-20N	Vit	50x74x95