

zebra



Armaturstomme

Stomme av vit, pulverlackerad stålplåt.
Gavlar av vit ASA-plast.

Montering

Under skåp.

Ljuskälla

T5. Sockel G5. Levereras exkl. ljuskälla.

Anslutning

I båda gavlarna samt bakåt i armaturen
mitt genom dubbla införingshål, Ø 13 mm.

Kapslingsklass

IP20

Övrigt

Vändbart "lock" med 10/16 A petsäkert,
dubbelt jordat uttag.

Försedd med vippströmbrytare.

Godkänd för genomgående installations-
ledning.

D = Dubbelt uttag.

Bänkarmatur T5 D

Lågbyggd bänkarmatur - endast 44 mm hög - för montering under skåp.

Armaturen har ett vändbart "lock" med petsäkert, dubbelt jordat uttag med en vippströmbrytare. Armaturen är godkänd för genomgående installationsledning.

E-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt W	Vikt kg	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	c/c mm
7080052	BÄNKARMATUR 114 T5 D	T5	1x14	1,0	581	107	44	400
7080053	BÄNKARMATUR 128 T5 D	T5	1x28	1,9	1181	107	44	1000