

zebra



Teknisk beskrivning

IP Klass: 23
Klass: 1
Livslängd: 100 000h L80 B10
Färgåtergivning: Ra80
SDCM: 3
Ta: 30
Omgivningstemperatur: -20°C - +30°C
Elektrisk data: 230V 50Hz
Effektfaktor 0,95
Vikt: 4kg
Färgtemperatur: 4000K
LxBxH: 1480x147x109

Industriarmatur IP23 LED Optic 94W 30

Miljövänlig och effektiv Industriarmatur LED IP23 med Linsoptik Mediumstrålande 60 grader.

Armaturen är utrustad med gavlar + täcklock i biomaterial som är biologiskt nedbrytbart och mikroplastfritt. Stommen är gjord i Aluzink. Dioder med Linser och kupa som minskar bländning på ett effektivt sätt. Inkoppling sker på utsidan av gavlarna på 5-poliga snabbplintar. Dessa plintar är lättåtkomliga via täcklock för smidig installation. Armaturen levereras med överkoppling 5x2,5mm² som standard. Armaturen kan monteras på lina, skena eller dikt tak, linfästen ingår.

Färgtemperatur 6500K finns som tillval.

Det går även att specialbeställa armaturer med färdigkopplad Enstonetsnabbkoppling i gavlarna för snabbare installation.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Spridningsvinkel
7215275	LED 94 IP23	94	13010	30°
7215276	LED 94 IP23 DALI	94	13010	30°

Tillbehör

E-nr	Benämning
7213218	Bländskydd
7212582	Bollskydd

zebra

Industriarmatur IP23 LED Optic 94W 30

