

zebra



Teknisk beskrivning

IP Klass: 44
Klass: 1
Livslängd: 100 000h L80 B10
Ta 30
Färgåtergivning: Ra90
SDCM: 3
Omgivningstemperatur: -30°C - +40°C
Elektrisk data: 230V 50Hz
Effektfaktor 0,95
Vikt: 4kg
Färgtemperatur: 4000K, 3000K
LxBxH: 620x163x50

Allroundarmatur IP44 LED CRI 90 22W

Miljövänlig lättinstallerad armatur LED IP44 CRI 90 med bästa färgåtergivning >Ra90. Armaturen är utrustad med gavlar i biomaterial som är biologiskt nedbrytbart och mikroplastfritt. Stommen är gjord i Stålplåt. Kupa i Akryl, klar eller opalvit. Ledningsinföring i båda ändar samt på armaturens ovansida. Armaturen levereras med överkoppling 5x1,5mm² som standard. 5-poliga snabbplintar i varje ände. Armaturen kan monteras dikt tak eller på vägg.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Styrning
7215347	IP44 LED CRI90 22W 4K Klar	22	2640	
7215348	IP44 LED CRI90 22W 3K Klar	22	2429	
7215349	IP44 LED CRI90 22W 4K Opal	22	2405	
7215350	IP44 LED CRI90 22W 3K Opal	22	2213	
7215351	IP44 LED CRI90 22W 4K Klar TS S	22	2640	Tänd/Släck Sensor
7215352	IP44 LED CRI90 22W 3K Klar TS S	22	2429	Tänd/Släck Sensor
7215353	IP44 LED CRI90 22W 4K Opal TS S	22	2405	Tänd/Släck Sensor
7215354	IP44 LED CRI90 22W 3K Opal TS S	22	2213	Tänd/Släck Sensor
7215355	IP44 LED CRI90 22W 4K Klar DS	22	2640	Dimsensor Grundljus
7215356	IP44 LED CRI90 22W 3K Klar DS	22	2429	Dimsensor Grundljus

zebra

Allroundarmatur IP44 LED CRI90

