

# zebra



## Teknisk beskrivning

IP Klass: 23  
Klass: 1  
Livslängd: 100 000h L80 B10  
Färgåtergivning: Ra80  
SDCM: 3  
Ta: 30  
Omgivningstemperatur: -20°C - +30°C  
Elektrisk data: 230V 50Hz  
Effektfaktor 0,95  
Vikt: 4kg  
Färgtemperatur: 4000K  
LxBxH: 1480x147x109

## Industriarmatur IP23 LED Optic 127W 60

Miljövänlig och effektiv Industriarmatur LED IP23 med Linsoptik Mediumstrålande 60 grader.

Armaturen är utrustad med gavlar + täcklock i biomaterial som är biologiskt nedbrytbart och mikroplastfritt. Stommen är gjord i Aluzink. Dioder med Linser och kupa som minskar bländning på ett effektivt sätt. Inkoppling sker på utsidan av gavlarna på 5-poliga snabbplintar. Dessa plintar är lättåtkomliga via täcklock för smidig installation. Armaturen levereras med överkoppling 5x2,5mm<sup>2</sup> som standard. Armaturen kan monteras på lina, skena eller dikt tak, linfästen ingår.

Färgtemperatur 6500K finns som tillval.

Det går även att specialbeställa armaturer med färdigkopplad Enstonetsnabbkoppling i gavlarna för snabbare installation.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Spridningsvinkel
7215364	LED 127 IP23	127	17392	60°
7215265	LED 127 IP23 DALI	127	17392	60°

## Tillbehör

E-nr	Benämning
7213218	Bländskydd
7212582	Bollskydd

# zebra

## Industriarmatur IP23 LED Optic 127W 60

