

zebra



Teknisk beskrivning

IP Klass: 44
Klass: 1
Livslängd: 100.000h L90
Ta 25
Färgåtergivning: Ra85
SDCM: 3
Omgivningstemperatur: 0°C - +25°C
Elektrisk data: 230V 50Hz
Effektfaktor 0,90
Vikt: 4kg
Färgtemperatur: 4000K
LxBxH: 1240x163x52 mm

Allroundarmatur IP44 LED NÖD 36W

Miljövänlig lättinstallerad armatur LED IP44 med inbyggd 3-timmars Nödljusenhet. Med och utan Närvarosensorer tänd/släck eller Dim Grundljusfunktion. Armaturen är utrustad med gavlar i biomaterial som är biologiskt nedbrytbart och mikroplastfritt. Stommen är gjord i Stålplåt. Kupa i Akryl, klar eller opalvit. Färgtemperatur 4000K eller 3000K. Ledningsinföring i båda ändar samt på armaturens ovansida. Armaturen levereras med överkoppling 5x1,5mm² som standard. 5-poliga snabbplintar i varje ände. Armaturen kan monteras dikt tak eller på vägg.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Sensor
7215648	IP44 LED 36W 4K NÖD	36	5220	
7215649	IP44 LED 36W 3K NÖD	36	5040	
7215650	IP44 LED 36W 4K TS S NÖD	36	5220	Sensor Tänd/Släck
7215651	IP44 LED 36W 3K TS S NÖD	36	5040	Sensor Tänd/Släck
7215652	IP44 LED 36W 4K DS NÖD	36	5220	Sensor Grundljusfunktion
7215653	IP44 LED 36W 3K DS NÖD	36	5040	Sensor Grundljusfunktion
7215654	IP44 LED 36W 4K NÖD OPAL	36	5076	
7215655	IP44 LED 36W 3K NÖD OPAL	36	4860	
7215656	IP44 LED 36W 4K TS S NÖD OPAL	36	5076	Sensor Tänd/Släck
7215657	IP44 LED 36W 3K TS S NÖD OPAL	36	4860	Sensor Tänd/Släck
7215658	IP44 LED 36W 4K DS NÖD OPAL	36	5076	Sensor Grundljusfunktion
7215659	IP44 LED 36W 3K DS NÖD OPAL	36	4860	Sensor Grundljusfunktion

zebra

Allroundarmatur IP44 LED Nöd

