

# zebra



## Armaturstomme

Stomme av vit, pulverlackerad zinkbelagd plåt. Gavlar av vit ASA-plast.

## Bländskydd

Kupa av klar linjeprismatisk extruderad akrylplast.

## Kapslingsklass

IP44

## Reflektor

Aluminiumreflektor finns som tillbehör.

## Anslutning

I gavlarna genom  $\varnothing$  23 mm plugg, samt mot tak genom införingshål i armaturens mitt,  $\varnothing$  19 mm, (14 w endast anslutning i gavlarna).

## Montering

För montering direkt mot tak, vägg eller på lina med linfästen 343 eller 347.

## Ljuskälla

T5. Sockel G5. Levereras exkl. ljuskälla.

## Övrigt

Armaturerna är försedda med överkopplingsbar 5-polig plint i armaturens mitt samt nyckelhål för enklare takmontage.

## Industriarmatur T5, IP44

Armaturen kommer till sin rätt inom livsmedelsindustri, storköksmiljö, parkeringshus, sjukhus, skyddsrum etc.

E-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt W	Vikt kg	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	c/c mm
7280042	Industriarmatur T5, IP44	T5	2x14	2,3	633	210	63	520
7280043	Industriarmatur T5, IP44	T5	2x28	4,1	1243	210	63	1000
7280063	Industriarmatur T5, IP44	T5	2x49	5,8	1543	210	63	1000

