



Downlight Light Komplett 6,5W

Downlight i modern design med halogenliknande lins för 230V installation. Ersätter traditionell 50W halogenbelysning.

Bestyckad med en 6,5W multichipdiod från Citizen. Högt RA-värde (RA90), återger färgerna i rummet på bästa sätt.

Armaturlumen 520lm/3000K och 500lm/2700K med 40° ljusspridning.

Vit strukturlack för inomhusbruk, IP44 klassad.

Downlight Light Komplett levereras med färdigkopplat drivdon för framkant-/bakkantsdimmer.

Med gyrofunktion, tiltbar 20° i alla riktningar.

Total förbrukning 8W inklusive drivdon.

Drivdonet är klassat IP20 och armaturen ska endast användas inomhus.

Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 86mm.

Håltagning: 76mm.

Inbyggnadsmått (LxBxH): 300x200x55mm

Livslängd: 40 000h (L70).

Färgåtergivning: RA > 90.

Korrosionsklass: C3.

Spridningsvinkel: 40 grader

Light komplett ansluts direkt till 220-240V.

Kan ljusregleras.

Färg: RAL9003.

Armatur



Drivdon



Nummer	Typ	Lumen
74 646 00	Light komplett, 6,5W LED, vit, 2700K	500lm
74 646 01	Light komplett, 6,5W LED, vit, 3000K	520lm

Nummer	Modell	Fabrikat
13 602 53	Dosdimmer Zebra 200W	Zebra
13 602 40	LED/Universaldimmer, 3-500W	Unilamp
13 601 13	Dimmer LED Uni 400W	Schneider
13 706 36	Exxact komplett trans. dim 315	Schneider
13 631 41	ELKO RS 315GLE	ELKO
13 631 14	Plus 315GLE	ELKO
13 601 35	Dimmer LED 2-100W	ABB

* Eltako EUD61NPS utan nolla rekommenderas ej till Zebra Z-dim drivdon.

