

## Downlight Large komplett 6W

Downlight för användning både inom- och utomhus.

Den prismatiska linsen ger ett behagligt ljus med 36 graders ljusspridning. Tillverkad i gjuten aluminium.

Bestyckad med en 6W CITIZEN multichipdiod med ett ljusflöde på 560 lumen vid 2700 K och 590 lumen vid 3000 K.

RA-värdet är 82. IP44 klassningen gäller både fram- och baksida på armaturen.

Ytfinish för montage i både inomhus- och utomhusmiljöer.

Large 6W LED komplett, levereras i uppdaterad vit finish (RAL9003) och med färdigkopplat drivdon för framkant-/bakkantsdimmer.

Total förbrukning 8W inklusive drivdon.

Drivdonet är klassat IP20 och ska endast användas inomhus.

### Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 92mm.

Håltagning: 83mm.

Inbyggnadsmått (LxBxH): 300x200x55mm

Livslängd: 40 000h (L70).

Korrosionsklass: C3.

Spridningsvinkel: 36 grader

Large 6W komplett, ansluts direkt till 220-240V.

Kan ljusregleras.

Färg: RAL9003.

### Armatur



### Drivdon



Nummer	Typ	Lumen
74 646 98	Large komplett, 6W, vit, 2700K	560lm
74 646 97	Large komplett, 6W, vit, 3000K	590lm


### Nummer Modell Fabrikat

13 602 53	Dosdimmer Zebra 200W	Zebra
13 602 40	LED/Universaldimner, 3-500W	Unilamp
13 601 13	Dimmer LED Uni 400W	Schneider
13 706 36	Exxact komplett trans. dim 315	Schneider
13 631 41	ELKO RS 315GLE	ELKO
13 631 14	Plus 315GLE	ELKO
13 601 35	Dimmer LED 2-100W	ABB

\* Eltako EUD61NPS utan nolla rekommenderas ej till Zebra Z-dim drivdon.

### Ljusdiagram

E-nummer: 74 646 98



E-nummer: 74 646 97

