

# zebra



## Teknisk beskrivning

Ljuskälla	PrismaCOB LED Linsteknologi
Ra	>95
Spridningsvinkel	40°
Tilt	25° i alla riktningar 360°
Livslängd	50 000h L70/B50
Spänning	220-240V 50/60Hz
Isolationsklass	Klass II (2)
Kapslingsklass	IP44
Profil	Låg. Passar i 1,5" (36 mm) infällnadsdjup
Montering	Kan övertäckas av isoleringsmattor
Energiklass	A+
Material armaturstomme	Aluminium, gjuten, pulverlackerad
LED-drivdon	Externt dimbart LED-drivdon med snabbkoppling medföljer
Dimbar	Ja

## Gyro®

Flexibilitet utan gränser med nya Gyro. Downlighten med extra låg profil. Med Gyro kan du tilta ljuset i alla riktningar så att du får ljuset där du önskar. Elegant design med tunn fläns som skapar en fin övergång mellan tak och downlight. Linsteknologi för reducerad bländning, jämnare och mer elegant ljusbild. Varmvitt ljus på 2700K, 3000K eller DimWarm. De bästa egenskaperna för färgåtergivning som går att uppbbringa för LED (Ra95+) kombinerat med mycket goda egenskaper för dimning gör det enkelt att byta ut och glömma halogenbelysning.

Armaturen har ett monterat LED-drivdon med inläggsklämmor vilket gör att den är rustad för vidarekoppling. Dragavlastning är integrerat i drivdonets lock. För enkel montering är kabeln mellan drivdonet och armaturen utrustad med snabbkoppling, och LED-drivdonet har 3M tejp för infästning i dosa. Armaturen kan också användas utomhus. Alla produkter i Gyro-familjen kan monteras övertäckt av isoleringsmattor.

E-nr	Benämning	Färg	Effekt W	mA	Lumen	SDCM	Färgtemp.	Vikt kg.	ØxD
74 681 24	Gyro 2700K Vit	Vit	8W	450 mA	600 lm	2	2700K	0,275 kg	95x46 mm
74 681 26	Gyro 3000K Vit	Vit	8W	450 mA	600 lm	2	3000K	0,275 kg	95x46 mm
74 681 29	Gyro DimWarm Vit	Vit	9W	300 mA	550 lm	3	3000-2000K	0,275 kg	95x46 mm

### Måttskiss

