

# zebra



## Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 92mm  
Håltagning: 83mm  
Minsta inbyggnadsmått:  
(L x B x H): 300x200x65mm  
Livslängd: 40 000h/L70/B10  
Ta 45°C  
Färg: Vit (RAL9003), Svart (RAL9005)  
Färgåtergivning: Ra90  
Kan ljusregleras  
Spridningsvinkel: 36°  
Ställbar: 25°  
IP-klass: IP54 (drivdon IP20)  
Total effekt inkl. drivdon 8W  
SDCM: 3

## Downlight Linz Deep Komplet 6,5W

Linz Deep är vår exklusiva downlight med extra tunn täckring och djupt monterad ljuskälla.

Mycket god avbländning och förstklassig ljusbild. Utomhusfinish i mattvit eller mattsvart finstruktur.

Armaturen är IP54-klassad och kan monteras både inom- och utomhus. Armaturen är tillverkad i gjuten aluminium.

Levereras med snabbkoppling på sekundärsidan och kopplingsbox med snabbplint för snabb och enkel installation.

Kopplingsboxen är anpassad för dragavlastning av kabel och 2 x VP16 flexslang.

Total förbrukning är 8W inkl. drivdon. Ansluts direkt till 230–240V.

Levereras med färdigkopplat drivdon för fram-/bakkantsdimmer.


Drivdonet är klassat IP20 och ska endast användas inomhus.

Linz Deep 4000 K levereras utan drivdon. Ansluts till en konstantströmskonverter 700 mA.


Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Färgtemperatur
74 700 95	Linz Deep Komplet 6,5W LED	Vit (RAL 9003)	560lm	2700K
74 700 96	Linz Deep Komplet 6,5W LED	Vit (RAL 9003)	610lm	3000K
74 690 93	Linz Deep Komplet 6,5W LED	Vit (RAL 9003)	500lm	1800-3000K
74 700 97	Linz Deep Komplet 6,5W LED	Svart (RAL 9005)	610lm	3000K
74 645 99	Linz Deep 8W	Vit (RAL9003)	650lm	4000K

### Ljusdiagram


Nummer: 74 700 95  
Benämning: Linz Deep 6,5W 2700K




Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 37.50° Diameter (m)




Nummer: 74 700 96.97  
Benämning: Linz Deep 6,5W 3000K




Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 37.90° Diameter (m)




Nummer: 74 690 93  
Benämning: Linz Deep 6,5W 1800-3000K




Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 35.5° Diameter (m)



Nummer: 74 645 99  
Benämning: Linz Deep 8W 4000K



Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 36.80° Diameter (m)



### Rekommenderade dimrar

Nummer	Modell	Fabrikat
13 604 06	Dosdimmer Zmidig 200W	Zebra
13 603 41	Dosdimmer Dali 200W	Zebra
13 602 40	LED/Universaldimmer, 3-500W	Unilamp
13 601 13	Dimmer LED Uni 400W	Schneider
13 706 36	Exxact komplett trans. dim 315	Schneider
13 631 41	ELKO RS 315GLE	ELKO
13 631 14	Plus 315GLE	ELKO
13 601 35	Dimmer LED 2-100W	ABB

\* Eltako EUD61NPS utan nolla rekommenderas ej till Zebra Z-dim drivdon.

### Måttskiss

